

## SCHEDA TECNICA N. 481

Edizione 05

www.anticasignoria.it

# LE VELATURE

FINITURA MURALE DECORATIVA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Finitura di notevole effetto estetico a base di leganti acrilici e silossanici in emulsione acquosa. La particolare formulazione conferisce al prodotto una ottima traspirabilità, basso assorbimento di acqua ed una buona resistenza agli agenti chimici ed alle abrasioni che rendono idoneo il suo utilizzo anche in ambienti più difficili (ristoranti, locali commerciali, uffici).

### CAMPI D'IMPIEGO

LE VELATURE sono idonee per proteggere e decorare pareti interne. Conferiscono alla superficie trattata un aspetto simile agli antichi intonaci, producendo effetti ottici di trasparenza e velatura tipici delle pitture antiche.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**PESO SPECIFICO:**

0,95 - 1,05 kg/l.

**VISCOSITÀ DI FORNITURA:**

Leggermente tixotropico.

**RESA TEORICA PER MANO:**

8 - 10 m<sup>2</sup>/l in funzione del supporto e del tipo di lavorazione.

**RESIDUO SECCO:**

16% ± 1%.

**PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (SD):**

Circa 0,03 m (limite max consentito 2 m, DIN 52615).

**ASSORBIMENTO D'ACQUA (W24):**

Circa 0,09 kg/m<sup>2</sup> \* h<sup>0,5</sup> (limite max consentito 0,5 kg/m<sup>2</sup> \* h<sup>0,5</sup>, DIN 52617).

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA:**

Pittura per pareti lavabile o pulibile di classe 1 secondo le norme EN 13300 ed EN ISO 11998.

**ASPETTO E FINITURA:**

Aspetto semilucido, finitura liscia.

**LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):**

Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/I ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010). LE VELATURE contiene meno di 200 g/l di COV.

### MODO D'IMPIEGO

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

SU MURO NUOVO: Accertarsi di una idonea stagionatura (almeno 28 giorni), eliminare ogni traccia di sporco e procedere all'applicazione di una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. e successivamente una mano di FONDO. Come fondo è possibile applicare L'ACRILICO, se si vuole ottenere una superficie liscia, o il DECORGRIP se si vuole ottenere una superficie rustica, ruvida al tatto. Dopo 24 ore procedere all'applicazione della finitura LE VELATURE.

SU MURO GIÀ PITTURATO: Assicurarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata, procedere eventualmente al ripristino delle zone degradate, e poi procedere come su superfici nuove.

**APPLICAZIONE:**

Stendere con pennello o rullo e successivamente modellare con spugna, tampone, guanto o altro attrezzo idoneo. L'effetto estetico è determinato essenzialmente dall'attrezzo utilizzato e dalla manualità dell'applicatore.

**DILUIZIONE:**

Prodotto pronto all'uso, in caso di necessità, diluire con max 5% in volume di acqua pulita.

**ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:**

Al tatto 2-3 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

**CONDIZIONI AMBIENTALI:**

Il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:**

Con acqua subito dopo l'uso.

**CONFEZIONI DI VENDITA:**

6 x 1 - 2 x 4 - 1 x 16 litri.

**COLORI DISPONIBILI:**

Colori di cartella

**CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:**

Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

**NOTE:**

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.



**Antica Signoria**  
MATERIE DECORATIVE