

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

PLAISIR è una finitura decorativa per interni a basso impatto ambientale, formulata a base di resine in emulsione acquosa, particolari perlescenti ed additivi specifici che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: ottima permeabilità al vapore acqueo, buona adesione, buona lavabilità, facilità di applicazione.

La particolare formulazione consente di ottenere un piacevole effetto seta morbido al tatto.

CAMPI D'IMPIEGO

PLAISIR è idoneo per decorare pareti interne in muratura, cartongesso, supporti cementizi e qualsiasi superficie murale.

PLAISIR è una finitura in grado di creare particolari effetti sulla parete dovuti alla differente rifrazione della luce e conferisce al supporto una texture piacevole e delicata. Ideale per decorare ambienti sia in stile classico che moderno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,25 - 1,35 kg/l.

VISCOSITÀ:

prodotto pastoso – leggermente tixotropico.

RESA TEORICA PER MANO: 100 g/m², variabile in rapporto al grado di finitura desiderato.

RESIDUO SECCO:

46% ± 1%.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto satinato, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/I ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010).

PLAISIR contiene meno di 200 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU SUPERFICI NUOVE: Imprimere con una mano di PRIMER UNIFORMANTE opportunamente diluito.

SU SUPERFICI GIÀ PITTURATE: eliminare eventuali elementi distaccanti come polvere, oli e/o grassi o parti in fase di distacco e poi procedere come su superfici nuove.

In entrambi i casi applicare una mano di lavabile L'ACRILICO bianco come fondo.

APPLICAZIONE:

PLAISIR può essere applicato con fratazzo metallico o di plastica con angoli stondati.

Applicare una prima mano in modo uniforme; dopo essiccazione applicare una seconda mano su una superficie di 2-3 m² per volta ed a fresco decorare a seconda della trama desiderata. Proseguire l'applicazione con le stesse modalità mantenendo il fratazzo sempre umido.

Il risultato finale può essere personalizzato dall'applicatore a seconda del tipo di lavorazione.

DILUIZIONE:

Prodotto pronto all'uso.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Fuori polvere dopo circa 2 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Circa 4 ore a 20° C.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

2 x 2,5 kg - 2 x 5 kg - 6 x 1,25 kg.

BASI DISPONIBILI: Base SILVER, Base GOLD.

Le basi possono essere colorate utilizzando i TONER o il Sistema Tintometrico S2K.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

